

VERSATEK

modulo multifunzione di cablaggi elettrici e di rete I
Power/data module

SCHEMA TECNICA | DATA SHEET

ED.12_24.01.2024



incorporating

BOX 15 a division of BPF

VERSATEK

modulo multifunzione di cablaggi elettrici e di rete I
Power/data module



DATI COMMERCIALI | COMMERCIAL DATA

Codice prodotto Product code	060.00	Codice famiglia di prodotto - Valido per tutte le configurazioni Family product code - Valid for all configurations
---------------------------------	---------------------	--

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

GENERALE | GENERAL

Tensione nominale Rated voltage	110 - 250 V ac, 50 Hz
------------------------------------	-----------------------

Corrente nominale Rated current	10 - 16A
------------------------------------	----------

Grado di protezione Degree of protection	IP20
---	------

MATERIALI | MATERIALS

Profilo Profile	Alluminio Aluminium
--------------------	------------------------

Componenti assemblaggio Rated current	Tecnopolimero autoestinguente Flame retardant polymer
--	--

Prese elettriche Electric Sockets	Tecnopolimero autoestinguente Flame retardant polymer
--------------------------------------	--

PRESE ELETTRICHE | ELECTRIC SOCKETS

Tipo Type	B - E - F - G - H - I - J - K - L - Univ, Unel, 2P+T, con otturatori (protezione bimbi) B - E - F - G - H - I - J - K - L - Univ Unel, 2P+T, with shutters (child protection)		
	 B  F  H  J  L  UNIV		
	 E  G  I  K  UNEL		
Voltaggio Rated voltage	250 V ac, 50 Hz	Presa tipo Socket type	E - F - G - H - I - J - K - L - UNEL - UNIV
	110 - 125 V ac, 60 Hz	Presa tipo Socket type	B - UNIV
Corrente Rated current	16 A	Presa tipo Socket type	E - F - H - K - L - UNEL
	15 A	Presa tipo Socket type	B
	13 A	Presa tipo Socket type	G
	10 A	Presa tipo Socket type	I - J - UNIV
	3400W	Presa tipo Socket type	E - F - H - K - L - UNEL
Carico massimo complessivo Max.load power	2800W	Presa tipo Socket type	G
	2200W	Presa tipo Socket type	I - J - UNIV
	1200W	Presa tipo Socket type	B

PORTE USB DA RICARICA | USB CHARGING PORT

Ingresso Input	100 - 250 Vac 50/60 Hz	
Uscita Output	USB A+A	5V, 2.1A, P.Max, 10,5W (ricarica normale condivisa tra le porte USB-A / standard charging shared between USB-A ports)
	USB A+C	USB C: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A max 18W (ricarica rapida / fast charging) USB A: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A max 18W (ricarica rapida / fast charging) USB A+ USB C: 5V 3A (1,5+1,5) P.Max. 15W (ricarica normale / standard charging)
	USB C	5V3A, 9V2A, 12V1,5A max 18W (ricarica rapida / fast charging)
	USB C + C	USB C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 2,35A max 47W (ricarica rapida / fast charging) USB C + USB C: 27W + 20W, max 47W, 3,3 - 11V 3A (ricarica rapida / fast charging)
Compatibilità Compatibility	Tutti smartphone, tablet e altri dispositivi ricaricabili (fotocamere, auricolari, ecc.) All smartphones, tablets and other USB chargeable devices (cameras, headset etc.)	

CONNETTORI DATI-VOCE | DATA-VOICE CONNECTORS

LAN/Ethernet	RJ45 CAT.6 FTP / RJ45 CAT.6A STP RJ45 CAT.6 FTP / RJ45 CAT.6A STP
USB	USB 2.0 USB 2.0
Video	VGA (15-pin) VGA (15-pin)
Audio	Mini-jack 3.5 mm Mini-jack 3.5 mm
Video - Audio	HDMI Display Port

FINITURE | FINISHES



Alluminio anodizzato
Anodized Aluminum

CERTIFICAZIONI | APPROVALS



NOTE | NOTES

- Personalizzabile per tipo di prese e connettori data
- Disponibili a richiesta altre finiture
- Uso solo in ambienti interni

ATTENZIONE!!!

- Questo apparecchio deve essere collegato a terra
- L'apparecchio deve essere collegato ad una presa principale correttamente installata e provvista di collegamento a terra in accordo alle norme vigenti.
- Se il prodotto viene montato in zone a rischio di contatto con l'acqua, bisogna applicare del silicone o sigillanti simili sul piano dove appoggia la cornice.

- It can be customized according to the type of sockets and data connectors
- Indoor use only
- Other finishes available upon request

WARNING!!!

- This appliance must be earthed
- This appliance must be connected to a main socket correctly installed and provided with ground connection in accordance with current norms.
- If the product is mounted in areas at risk of contact with water, it is necessary to apply silicone or similar sealants on the panel where the frame stands.



RAEE - Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Questi prodotti devono essere riciclati in modo adeguato e non devono essere gettati fra i rifiuti domestici o nei rifiuti municipali indifferenziati.

WEEE - Waste of electric and electronic equipment. These products must be recycled properly and should not be disposed as household waste. Disposal in general household waste is prohibited.

Tutte le dimensioni indicate sono nominali. I disegni e le immagini sono solo a scopo illustrativo.
I dettagli del prodotto e le dimensioni sono soggetti a modifiche senza preavviso.

All dimensions quoted are nominal only. Drawings and images are for illustrative purposes only.
All product dimensions and specifications are subject to change without notice.

DIMENSIONI (mm) | DIMENSIONS (mm)

L a seconda della configurazione
L depending on the configuration

